


Breite Länge	42 mm		54 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	Stck.	Vol. [m³]	Stck.	Vol. [m³]	Stck.	Vol. [m³]	Stck.	Vol. [m³]	Stck.	Vol. [m³]	Stck.	Vol. [m³]
3.000 mm	1000	3,4	800	3,4	640	3,4	560	3,5	440	3,4	320	-
2.750 mm		3,1		3,1		3,1		3,2		3,1		2,9
2.700 mm		3,0		3,0		2,9		3,0		3,0		2,7
2.600 mm		2,8		2,9		2,8		2,9		2,9		2,6
2.500 mm		2,7		2,8		2,7		2,8		2,8		2,5
2.400 mm		2,6		2,7		2,6		2,7		2,7		2,4
2.300 mm		2,6		2,6		2,5		2,6		2,6		2,3
2.250 mm		2,6		2,5		2,5		2,6		2,6		2,3
2.200 mm		2,5		2,5		2,5		2,6		2,6		2,3
2.100 mm		2,4		2,4		2,4		2,4		2,4		2,2
2.050 mm		2,3		2,3		2,3		2,4		2,4		2,1
2.000 mm		2,3		2,3		2,3		2,3		2,3		2,1
1.900 mm		1040		2,2		800		2,1		640		2,1
1.800 mm	2,0		2,0	2,0	2,1		1,9					
1.700 mm	1,9		1,9	1,9	2,0		1,8					
1.600 mm	1,8		1,8	1,8	1,9		1,7					
1.500 mm	1,7		1,7	1,7	1,7		1,6					
1.400 mm	1,6		1,6	1,6	1,6		1,5					
1.300 mm	1,5		1,5	1,5	1,5		1,4					
1.200 mm	1,4		1,4	1,4	1,4		1,2					
1.100 mm	1,2		1,2	1,2	1,3		1,1					
1.000 mm	1,1		1,1	1,1	1,2		1,0					
950 mm	1040	1,1	800	1,1	640	1,1	560	1,1	440	1,1	320	1,0
900 mm		1,0		1,0		1,0		1,0		0,9		
850 mm		1,0		1,0		1,0		1,0		0,9		
800 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8		
750 mm		0,9		0,8		0,8		0,8		0,8		
700 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7		
650 mm		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		
600 mm		0,7		0,7		0,7		0,7		0,6		
550 mm	2080	1,2	1.600	1,2	1280	1,2	1120	1,3	880	1,3	640	1,1
500 mm		1,1		1,1		1,1		1,2		1,0		
450 mm		1,0		1,0		1,0		1,0		0,9		
400 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8		
350 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7		
300 mm	3120	1,1	2.400	1,0	1920	1,0	1680	1,0	1320	1,0	960	0,9
250 mm		0,9		0,8		0,8		0,9		0,8		
200 mm		4160		0,9		3.200		0,9		2560		0,9



Buche Massiv: Leicht gedämpft | Homogen getrocknet 7-9 % | Stärkenkalibriert | Nach der Trocknung zugeschnitten
Toleranzen: Stärke: $\pm 0,3$ mm | Breite: $\pm 0,5$ mm | Länge: ± 1 mm pro 1 lfm
Stärke: 23,8 mm (Berechnungsmaß: 26 mm)

Im Standardprodukt sind unausgeschliffene Stellen bis ca. 1 mm in der Stärke zulässig.