

Wandaufbau im Stützenbereich:

Rombus-Schalung aus Lärchenholz horizontal 60/60mm
 Lattung 60/60mm
 Winddichtung
 Mineralwolle (druckbelastbare Steinwollgedämmplatte)
 60mm WLG 035
 Mineralwolle 180mm WLG 035
 UK KVH 60/180 mm

Metallwinkel
 als Abtropfblech
 Fenstersturz-
 Bekleidung
 Paneelelement

Holzdeckel
 demontierbar
 Bohrung für
 Einbaudose
 Hohlraum
 für Kabelführung
 Horizontalstruktur
 BUFS
 87
 Vertikalstruktur
 BUFS

Bodenaufbau:
 Bodenbelag 2cm
 Estrich -CAF5 6cm
 TSD 4cm
 Kies 8cm
 BUFS Platte 4cm
 BU-Rippe 8/16
 OK FFB=+8,75

Bodenaufbau:
 Bodenbelag 2cm
 Estrich -CAF5 6cm
 TSD 4cm
 Kies 8cm
 BUFS Platte 4cm
 BU-Rippe 8/16
 OK FFB=+5,80

Bodenaufbau:
 Bodenbelag 2cm
 Estrich-CAF5 6cm
 TSD 2cm
 Ausgleichsdämm. 5cm
 OK FFB=+2,85

Bodenaufbau:
 Sichtestrich-CAF5 8cm
 TSD 2cm
 Ausgleichsdämm. 5cm
 OK FFB=-0,45

Pfosten-Riegel-Konstruktion
 mit Klappflügel

OK-Gelände

OK-Podest=-0,05

OK FFB=-0,45

